



UTILISATION	COMPOSITION	HAUTEUR TOTALE	POIDS TOTAL	RÉTENTION D'EAU	RÉSISTANCE	LAVAGE
PUBLICITAIRE passage modéré	6.6 polyamide	7 mm	1,90 kg/m ²	3L /m ²	Bonne	60° maximum

AVANTAGES PRODUIT

- ✓ Grande capacité d'absorption de l'humidité et des salissures
- ✓ Très bonne tenue au sol grâce à la semelle anti-dérapante
- ✓ Qualité d'impression parmi plus de 100 couleurs standards
- ✓ Bordures fines de 1 cm pour plus d'élégance
- ✓ Longévité des couleurs par l'impression au coeur des fibres
- ✓ Facilité d'entretien

NORMES PMR



ISO 9002



GARANTIE



CLASSEMENT FEU



Dimensions standards (cm)

60, 75, 85, 115, 150, 200

Longueur maximale
7 mètres

Une tolérance de +/- 5% est possible sur la dimension finale

Délai de livraison
3 semaines après acceptation du BAT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	100% fibres nylon torsadées
TYPE DE FIBRES	Polyamide 6.6
ÉPAISSEUR FIBRES	6 mm
HAUTEUR TOTALE	7 mm
SEMELLE	100% caoutchouc anti-dérapante
BORDURES	10 mm
POIDS DU TUFT	640 g/m²
POIDS TOTAL	1900 g/m²
RÉTENTION D'EAU	3 L/m²
ABSORPTION	470 g/m²
CLASSEMENT FEU	Cfl - S1 (M3)
NORMES	PMR
FABRICATION	Europe
LAVAGE	Machine à 60°
SÉCHAGE	Sèche-linge à 60°C