



U.MOTION™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector.
Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile à installer.
Existe aussi en affichage mural et en modules.

Caractéristiques

- Cadre aluminium anodisé 75 mm droit autoportant simple face
- Habillage textile par jonc PVC en option
- Rideau LED enroulable inclus conditionné dans un sac tube
1 ou plusieurs rideaux selon le kit choisi
- Fixation du rideau interne par crochets et velcro (inclus)
- Pilotage de l'animation via le boîtier d'alimentation
- Pieds FX295 inclus
- Animation fournie sur clé USB et programmée par notre équipe PAO

Les + produits

- Solution originale et l'une des plus abordables du marché
- 6 formats disponibles : 2x1 / 2x2 / 2x3 / 2.5x0.95 / 2.5x1.8 / 2.5x2.7
- Simplicité de montage : une fois le cadre assemblé, le rideau de LED se déroule en 2 min
Positionner le visuel, insérer la clé USB et le tour est joué !
- Renouvellement des messages facile, rapide et illimité (remplacer le visuel et l'animation via la clé USB)
- Cadre également disponible en blanc et en noir (en option, sur commande)

Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Prévoir 1 visuel Ulite et 1 occultant Ublock (facultatif mais recommandé)

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre média avec le produit avant utilisation.



Rideau LED inclus



Boîtier externe



Clé USB de l'animation



Sac tube inclus

**Informations rideaux LED :**

- 2 formats standards :
2425 x 880 mm (pour cadres 2.5x0.95/2.5x1.8/2.5x2.7)
1945 x 960 mm (pour cadres 2x1/2x2/2x3)
- Dos du rideau recouvert de feutrine noire
- Lumière blanche
- 24 Volt
- 6500 Kelvin
- N'intègre aucune programmation

Informations boîtiers d'alimentation :

- Boîtier 1, 2 ou 3 sorties selon le kit choisi :
1 sortie pour cadres 2x1/2.5x0.95 - 240W
2 sorties pour cadres 2x2/2.5x1.8 - 500W
3 sorties pour cadres 2x3/2.5x2.7 - 740W

Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
VLB75-UMOT-F-20X10	Kit u.motion 2000 X 1000	2000 x 1000 x 550	NC	NC	NC
VLB75-UMOT-F-20X20	Kit u.motion 2000 X 2000	2000 x 2000 x 550	NC	NC	NC
VLB75-UMOT-F-20X30	Kit u.motion 2000 X 3000	2000 x 3000 x 550	NC	NC	NC
VLB75-UMOT-F-25X09	Kit u.motion 2500 X 950	2500 x 950 x 550	NC	NC	NC
VLB75-UMOT-F-25X18	Kit u.motion 2500 X 1800	2500 x 1800 x 550	NC	NC	NC
VLB75-UMOT-F-25X27	Kit u.motion 2500 X 2700	2500 x 2700 x 550	NC	NC	NC